

HTK 145024

DRIEWEGKIPPER-DOORLADER

HUMBAUR
MAAKT HET MOGELIJK



**BEURS
INTRODUCTIE**

BEURS INTRODUCTIE



MAAKT HET MOGELIJK

STANDAARDUITRUSTING

Assen van gerenommeerde fabrikanten
Onderhoudsvrije paraboolvering met lastcompensatie
Banden naar keuze van de fabrikant op stalen velgen
EBS-installatie 2S/2M met stabiliteitsprogramma (inclusief ABS/ALB-functie); EBS-stekkerverbinding ISO 7638
Veerbelaste parkeerrem
EBS-diagnoseaansluiting via ISO 7638 stekkerverbinding
2 niet-verwisselbare koppelingkoppen rood/geel voor ISO 1728
Trekstang met DIN-schroefrekoog Ø 40 mm, verzinkt, via slinger traploos verstelbaar
Hoogteverstelling trekstang onder niveau van het laadvlak
24V-lichtinstallatie met achterlicht met meerdere functies en LED-zijmarkeringslichten;
15-polige aansluitstekker voor verlichting
Massief, gelast profielframe, thermisch verzinkt
Afsluitbare opnameschacht voor 2 optionele oprijplaten in het frame geïntegreerd
Brugbodem van 4 mm fijnkorrelig staal
5 paar spanogen verzonken in brugbodem
Versterkt brugframe met V-vormige liggers, thermisch verzinkt
4 kogelkantellagers met 2 niet-verwisselbare kantellagerpenen
Lasergelaste kwaliteitsstalen zijwanden 500 mm hoog
Wanden aan zijkant en achterkant neerklapbaar, afneembaar en scharnierend met centrale vergrendeling
Achterwand met autom. achterwandontgrendeling
Veredeling van de zijwanden cpl. thermisch verzinkt
Rongen aan achterkant verzinkt en geschroefd
Massief stalen schutbord verzinkt, naar voren neerklapbaar
Zijwandhefveren voor de wanden aan de zijkant
Versterkte 12 ton versnellingsbaksteunlier met last- en snelgang
2 uitschuifbare klapsteunen links en rechts aan de achterkant van het voertuig
Hydraulisch systeem voor kantelen in drie richtingen met aansturing via het trekvoertuig (max. 200 bar, tot 90 l/min)
Vijftraps cilinder met hefbegrenzing en veiligheidskabels
Hydrauliek-steekkoppeling SVK BG3 als aansluiting met één circuit
2 paar halfronde spatborden met spatbeschermingssysteem
2 wielgegeen met houder
Contourmarkering aan de zij- en achterkant
Ruimte voor kentekenplaat met één regel

TECHNISCHE GEGEVENS

Binnenafmetingen	ca. 5.030 x 2.420 x 500 mm
Totale afmetingen	ca. 7.000 x 2.550 x 1.530 mm
Toegestaan totaalgewicht	14.400 kg
Laadvermogen	ca. 11.000 kg
Banden	285/70 R19,5 inch
Laadhoogte	ca. 1.010 mm

ACCESSOIRES* (optioneel verkrijgbaar)

Achterdeur uit een stuk, achterdeur klapbaar, zwenkbaar en scharnierend thermisch verzinkt

Stekkerhouder met 2 parkeerdozen

1 paar aluminium oprijplaten, met gepatenteerde vergrendeling lengte ca. 3570 mm x breedte ca. 400 mm, draagvermogen per paar 10.000 kg, wielbasis ca. 2000 mm, gewicht 65 kg/stuk, hellingshoek ca. 15°

Uitschuifbare brugbeveiligingssteun voor onderhoudswerkzaamheden onder de brug, toepassing alleen voor kantelen naar achteren

Meer accessoires op aanvraag



Veiligheidsinformatie! De aanhangwagens mogen alleen worden gebruikt met inachtneming van de verkeersregels, de richtlijnen van de beroepsvereniging en de voorschriften voor ladingzekerheid. Voor fouten en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen vergelijkbaar, kunnen extra accessoires tegen meerprijs bevatten / sommige aanhangers tonen speciale uitrusting / nettoprijzen in euro excl. geldige btw en excl. de vrachtkosten en kentekenbewijs / producten zijn onderhevig aan voortdurende technische wijzigingen. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Printed in Germany. Reproductie verboden. Versie: 03/19.