

HTD 30 85 25 K

3-ACHS-DREHSCHEMEL-TIEFLADER, GEKRÖPFT

Art. 106242-3



MACHT'S MÖGLICH



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	Tiefbettlänge in mm	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unbeladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HTD308525K	10760 x 2540 x 3790	8540 x 2540	6500	30000	23500	890	795-995	235/75 R 17,5	3150x750

AUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- SAF-Tiefladerachsen
- Luftfederung mit Heben und Senken auf Hinterachsaggregat
- Zwillingsbereifung, Reifen nach Wahl des Herstellers
- TPMS - Reifendruckkontrollsystem

BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinien, mit Stabilitätsprogramm
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit LED-Mehrkammerrückleuchten und blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUGEINRICHTUNG

- Zuggabel mit 8° geneigter Zugöse Ø 40 mm, höheneinstellbar, wartungsarme Silentbuchsen, Länge 1800 mm

FAHRGESTELLRAHMEN

- Fahrgestell- und Drehgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen aus Feinkornstahl mit durchgesteckten Querträgern für höchste Stabilität
- Wartungsarmer Kugeldrehkranz
- Radausschnitte über den hinteren Rädern
- Ecken vorne abgeschrägt
- Kletterleisten an Auffahrschräge
- Bodenbelag aus 50 mm Weichholzbelag, gestrichen/imprägniert
- Staukasten vorne oben im Plateau
- Warnpaket und Rundumkennleuchte
- 3m-Ausrüstungspaket, Klappausleger mit Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert, für den geraden Teil des Tiefbetts
- Stahlblech- Werkzeugkasten unter der Ladefläche, zur Lagerung der Holzbohlen, abschließbar

LADUNGSSICHERUNG

- 3 Paar Zurringe 10 t im Tiefbett versenkt
- 2 Paar Zurringe 10 t im Hochbett versenkt
- 4 Paar Zurrpunkte 3 t im Außenrahmen
- 4 Paar Zurrpunkte 2 t über Radausschnitte der 2. und 3. Achse
- Rungentaschenpaket im Außenrahmen: 2 Paar Rungentaschen 90x50 mm im Hochbett und 4 Paar Rungentaschen 90x50 im Tiefbett
- 3 Paar Zurrösen 6 t im Tiefbett-Außenrahmen geschraubt

ABSTÜTZUNG

- 2 Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- 1-teilige Stahl-Auffahrampen, feuerverzinkt, seitlich verschiebbar
- hydraulische Rampenheber mit Basishydraulik
- Sicherung durch Spannschloss und Gegenanschlag
- Rampenbelag aus 50 mm Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert

AUSSTATTUNG

- Vorne Einzelradkotflügel aus Kunststoff, hinten gerade Stahlkotflügel mit Antispraysystem
- Seitenanfahrerschutz
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Angaben ohne Gewähr! Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Stand: 08/2024

HTD 30 85 25 K


Art. 106242-3



MACHT'S MÖGLICH

3-ACHS-DREHSCHEMEL-TIEFLADER, GEKRÖPFT

MAßSKIZZE



DETAILS



Kletterleisten am Außenrahmen im Bereich der Auffahrtsschräge



Schraubbare und nachrüstbare Zurringe



3 Lagerpositionen für die Zugdeichsel

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Angaben ohne Gewähr! Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Stand: 08/2024