

# PARFAITE POUR LA VOLKSWAGEN T6 ALKO 13



## Équipement de série:

- Panneaux sandwich de 30 mm
- Toit isolé
- Porte double battant à l'arrière
- Éclairage intérieur
- Points d'arrimage déplaçables
- Marche-pied
- Garde-boue en plastique
- Châssis porteur soudé et galvanisé à chaud

Une large gamme d'accessoires  
et d'autres dimensions  
sur demande!

**SUPER LIGHTWEIGHT** **HUMBAUR GAK TECHNOLOGY**

<b>VOLKSWAGEN T6 ALKO 13</b>	<b>Empattement 3800 mm</b>
Dimensions utiles (L x l x h) en mm	4435 x 2035 x 2085
Poids de carrosserie acier en kg	760
Poids de carrosserie polystère en kg	440

# PARFAITE POUR LA VOLKSWAGEN T6 ALKO 13



## Équipement de série:

- Panneaux sandwich de 45 - 60mm
- Porte double battant à l'arrière
- Éclairage intérieur
- Marche-pied
- Garde-boue en plastique
- Châssis porteur soudé et galvanisé à chaud

**Une large gamme d'accessoires  
et d'autres dimensions sur demande!**

VOLKSWAGEN T6 ALKO 13	Empattement 3800 mm
Dimensions utiles frigo (L x l x h) en mm	4370 x 2070 x 2065
Poids de carrosserie frigo acier en kg	830
Dimensions utiles isotherme (L x l x h) en mm	4400 x 2100 x 2080
Poids de carrosserie isotherme alu en kg	570